

Vertex S.A.  
43-502 Czechowice-Dziedzice Ul.  
Elizy Orzeszkowej 26  
NIP: 638-15-32-552  
Tel: +48 (032) 214 53 30(31)  
Fax: +48 (032) 214-53-40  
poczta@vertex.pl  
www.vertex.pl

## INSTRUKCJA MONTAŻOWA

### Zabezpieczenia łańcuszków oraz sznurków





#### OSTRZEŻENIE:

Małe dzieci mogą ulec uduszeniu lub ucierpieć na zdrowiu poprzez zaplątanie się w pętlę łańcuszka lub sznurka osłon okiennych. W celu uniknięcia powyższych konsekwencji – łańcuszki oraz sznurki należy umieszczać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Należy unikać umiejscowienia osłon okiennych w pobliżu krzeseł, łóżeczek dziecięcych i innych mebli. Nie należy wiązać sznurków, a także konieczne jest sprawdzanie czy sznurki nie krzyżują się i nie tworzą pętli. Proszę uważnie przeczytać instrukcje i odpowiednio zamontować urządzenie. Należy zawsze używać tego urządzenia, aby uniemożliwić dzieciom dostęp do luźno zwisających i nie zabezpieczonych sznurków lub łańcuszków.

Rada Unii Europejskiej ostrzega:

- „Małe dzieci mogą doznać uduszenia pętlami z linek, łańcuszków i taśm oraz sznurków służących do obsługi produktu”
- „Aby nie dopuścić do zaplątania i uduszenia, należy umiejscowić sznurki w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Sznurki mogą się owinać wokół szyi dziecka”
- „Należy odsunąć łóżka, kojce i meble od sznurków zasłon okiennych”
- „Nie należy wiązać sznurków. Proszę się upewnić, że sznurki nie skręcają się i nie tworzą pętli”



Uwaga: Produkty Vertex S.A. wyposażone są w samozrywający się pod ciężarem 6kg. łącznik łańcuszka uniemożliwiający zadzierzgnięcie się i uduszenie dziecka.

### VERTEX – CHRONIMY NAJMŁODSZYCH!

W trosce o bezpieczeństwo firma VERTEX do każdego produktu dodaje child safety:

- Dla zabezpieczenia łańcuszka – rysunek 1 oraz 2
- Dla zabezpieczenia sznurka – rysunek 3



Child safety montujemy w dolnej części pętli łańcuszka tak aby łańcuszek nie był luźny. Sposób montażu został przedstawiony na rysunku 1 oraz 2.  
**Zastosowanie:**

Wyroby wewnętrzne obsługiwane łańcuszkiem koralikowym (rolety materiałowe, żaluzje typu Isotra, żaluzje pionowe).

Child safety montujemy na wysokości uniemożliwiającej osiągnięcia przez dziecko zawiniętego sznurka. Sposób montażu został przedstawiony na rysunku 3.  
**Zastosowanie:**

Wyroby wewnętrzne obsługiwane sznurkiem (żaluzje poziome, żaluzje plisowane).